



## CONSTRUIDO PARA DURAR

Los lectores de códigos de barras PowerScan son los mejores dispositivos manuales de uso industrial, y están diseñados y armados para resistir las condiciones ambientales más adversas en aplicaciones difíciles, lo que ofrece un rendimiento duradero y una confiabilidad extraordinaria, junto con características excepcionales de rendimiento de lectura y precisión. El escáner láser PowerScan PBT8300 utiliza el protocolo de comunicaciones de radio estándar de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, y combina la confiabilidad y el rendimiento de lectura excepcionales de los productos PowerScan.

## FÁCIL DE USAR Y DESPLEGAR

Conforme al estándar Bluetooth 2.0, el escáner PowerScan PBT8300 se configura fácilmente para que cumpla con los requisitos de Clase 1 o Clase 2, según el alcance de movilidad deseado, lo que permite alcanzar distancias superiores a 90 m / 295 pies en espacios abiertos. La conectividad se implementa a través de una estación de base receptora, que se comunica con el host por medio de diversas interfaces (serial, USB, teclado en cuña o lector óptico manual) o al conectar el escáner directamente a cualquier dispositivo compatible Bluetooth® comercial o incorporado, o vía Ethernet (modo incompatible) utilizando la base cargadora BC9180-BT: Ethernet Estándar y protocolos Industriales Ethernet (Ethernet IP y Modbus).

## DESARROLLADO PARA USO INDUSTRIAL

El escáner PowerScan PBT8300 instalado en un elevador de horquilla con una terminal montada en un vehículo (VMT, por sus siglas en inglés) es una excelente solución para aplicaciones de depósito. El PowerScan PBT8300 está disponible en tres modelos diferentes: un modelo inalámbrico básico (PBT8300), un modelo intermedio con pantalla y teclado de 3 teclas (PBT8300-D) y un modelo avanzado (PBT8300-DK) con pantalla y un teclado alfanumérico completo de 16 teclas. Además, el modelo PBT8300-DK incluye una aplicación integrada de código-cantidad, para utilizar en actividades de inventario, selección o recepción. Todos los modelos PBT8300 de PowerScan poseen ópticas de lectura para alcance estándar o alcance automático (SR o AR, respectivamente, por sus siglas en inglés), para leer distancias de hasta 12,5 m / 41,0 pies.



## CARACTERÍSTICAS

- Compatible con Bluetooth 2.0: Configurable para Clase 1 o Clase 2 a través de un software
- Soporta tecnología Bluetooth con protocolos SPP e HID
- Piconet con hasta 4 escáneres conectados a la misma estación de base
- Conectividad Ethernet (Estándar e Industrial)
- Ópticas disponibles en alcance estándar (contacto de hasta 1,0 m / 3,3 pies) o alcance automático (20 cm / 8 pulg hasta 12,5 m / 41,0 pies)
- Datalogic 3GL™ y sonido potente para obtener información de buena lectura
- Batería de iones de litio que el usuario puede reemplazar
- Funcionamiento en diversas temperaturas
- Clasificación de cierre hermético contra el agua y las partículas: IP65/IP64
- Resistencia a caídas a 2,0 m / 6,5 pies
- El Programa de Servicios EASEOFCARE ofrece una amplia variedad de opciones que protegerán tu inversión, asegurando una mayor productividad y un rápido retorno de la inversión

## INDUSTRIA – APLICACIONES

- Warehouse y Centros de Distribución: envío y recepción, procesamiento de pedidos, preparación de paquetes, seguimiento de pallet y Put-away
- Manufacturing / Shop Floor: Work in Progress, seguimiento de componentes, control de calidad e inventario

### COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

TECNOLOGÍA BLUETOOTH INALÁMBRICA Cobertura de Radio (Campo abierto): Clase 1: Supera los 90 m / 295 pies  
Clase 2: Supera los 40 m / 131 pies  
Conexión a otros periféricos con Bluetooth podría obtener resultados levemente diferentes. Las distancias de alcance se miden con la estación de base.  
Perfiles: HID (dispositivo de interfaz humana); SPP (perfil de puerto de serie)  
Piconet: Num. Máximo de lectores por cada receptor de Radio: 4  
Protocolo: Bluetooth 2.0 Certificado para configurar en Clase 1 o Clase 2  
Radio Frecuencia: 2,40 a 2,48 GHz  
Seguridad: Autenticación del escáner; Cifrado de datos

### CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D / CÓDIGOS LINEALES Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™.  
CÓDIGOS APILADOS Código 16K; Código 49; GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados Omnidireccionales; GS1 DataBar Expandidos Apilados

### ELÉCTRICAS

BATERÍA Lecturas por Carga: > 50,000  
Tiempo de carga: Alimentación externa: 4 horas  
Alimentado a través del Host: 10 horas  
Tipo de batería: Lithium-Ion, 2150 mAh  
En Funcionamiento (Típico): 1 A @ 10 VDC, 330 mA @ 30 VDC, POT: 500 mA  
Alimentación/Datos (Amarillo); Batería Cargando (Rojo); Carga completa (Verde)  
10 - 30 VDC, POT: 5 VDC +/- 10%

CORRIENTE

INDICADORES LED DE LA CUNA

VOLTAJE DE ENTRADA

### AMBIENTAL

HUMEDAD (SIN-CONDENSACIÓN) 90%

LUZ AMBIENTAL Condiciones de Luz Ambiental - Resistente a la luz artificial en oficinas, instalaciones y a la luz solar directa  
20 kV  
Soporta 50 caídas desde 2,0 m / 6,6 ft sobre hormigón

PROTECCIÓN ESD (DESCARGA AÉREA) RESISTENCIA A LAS CAÍDAS

SELLADO CONTRA AGUA Y OTRAS PARTICULAS TEMPERATURA

PBT8300: IP65; PBT8300-D, PBT8300-DK: IP64  
Almacenaje/Transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F  
Operación: -20 a 50 °C / -4 a 122 °F

### INTERFACES

INTERFACES RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface;  
Ethernet (Estándar, Industrial) en modo compatibilidad (BC9180-BT)

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES Base: 24,0 x 10,8 x 9,5 cm / 9,5 x 4,3 x 3,7 in  
PBT8300: 20,7 x 11,4 x 6,9 cm / 8,1 x 4,5 x 2,7 in  
PBT8300-D, PBT8300-DK: 21,0 x 11,4 x 6,9 cm / 8,3 x 4,5 x 2,7 in

DISPLAY Tamaño de fuente: PBT8300-D solamente: Seleccionable para usuario (4 líneas x 16 columnas - Patrón de fabrica)  
Tamaño de pantalla: 32 x 96 pixels  
Tipo de display: PBT8300-D, PBT8300-DK: Grafico con Luz trasera

PESO Base: 380,0 g / 13,4 oz; PBT8300: 380,0 g / 13,4 oz  
PBT8300-D: 410,0 g / 14,4 oz; PBT8300-DK: 420,0 g / 14,8 oz

TECLADO PBT8300-D solamente: 3-Key Keypad; PBT8300-DK: 16-Key Keypad

### CAPACIDAD DE LECTURA

ÁNGULO DE LECTURA Grado: 5 a 55° / -5 a -55; Inclinación: +/- 60°; Rotación: +/- 20°

FUENTE DE LUZ 630 - 680 nm VLD; Sistema de Apunte/Mira: 630 - 680 nm VLD, Se activa mediante 'doble disparo' o 'Doble Click'

INDICADORES DE LECTURA Beeper (Volumen y tono ajustable); Datalogic Three Green Lights (3GL™) Comprobación de lectura correcta: Dos LED de lectura correcta; Punto Verde Datalogic en el código; Transmisión correcta

PROPORCIÓN DE CONTRASTE 15%

TE IMPRESIÓN (MÍNIMO) 35 +/- 5 lect./seg.

RANGO DE LECTURA (MÁXIMO) PBT8300: 0,076 mm / 3 mils;  
PBT8300 Auto Range: 0,190 mm / 7,5 mils

RESOLUCIÓN (MÁXIMA)

### DISTANCIA DE LECTURA

PROFUNDIDAD DE CAMPO TÍPICA Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental.  
Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo.

### PBT8300

5 mils: 2,1 a 13,3 cm / 0,8 a 5,2 in  
7,5 mils: 3,5 a 24,2 cm / 1,4 a 9,5 in  
10 mils: 2,9 a 42,8 cm / 1,1 a 16,8 in  
13 mils: 2,3 a 55,1 cm / 0,9 a 21,7 in  
20 mils: 6,3 a 78,5 cm / 2,5 a 30,9 in  
40 mils: 2,5 a 97,8 cm / 1,0 a 38,5 in

### PBT8300 AR

7,5 mils: 18,0 a 50,0 cm / 7,0 a 19,7 in  
10 mils: 18,0 a 85,0 cm / 7,0 a 33,5 in  
15 mils: 15,0 a 165,0 cm / 5,9 a 65,0 in  
20 mils: 12,0 a 210,0 cm / 4,7 a 82,7 in  
40 mils: 18,0 a 375,0 cm / 7,0 a 147,6 in  
55 mils: 25,0 a 485,0 cm / 9,8 a 159,9 ft  
Reflective -100 mils: 1,5 a 12,5 m / 4,9 a 41,0 ft

### SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

APROBACIONES DE AGENCIA El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso.  
La guía rápida de este producto contiene la lista completa de certificaciones.

CLASIFICACIÓN DEL LÁSER CDRH Class II; EN 60825-1 Class 2; Precaución con la Radiación del Láser - No lo mire fijamente

CONFORMIDAD AMBIENTAL Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS

### UTILIDADES/SERVICIOS

DATALOGIC ALADDIN™ El programa de configuración Datalogic Aladdin está disponible para su descarga sin cargo alguno.

### GARANTÍA

GARANTÍA 3 AÑOS

### Estaciones base / Cargadores

- BC8030-BT Cargador/Base Multi-Interfase
- BC9180-BT Base/Cargadora Multiinterfaz/Ethernet (Estándar, Industrial)
- CHR-PM80 Cargador (C-8000)



### Baterías / Cargadores de Batería

- FBP-PM80 Batería fija (FBP-8000)
- MC-P080 Cargador múltiple de baterías (MC-8000)
- RBP-PM80 Paquete de baterías extraíbles (RBP-8000)



### Funda/Soportes

- 11-0138 Soporte con calefacción, 36 VDC; 11-0139 Soporte con calefacción, 24 VDC; 11-0140 Soporte con calefacción, 48 VDC (No para el uso con el modelo de PBT8300-D/-DK)
- HLS-P080 Funda universal (HLS-8000)
- PC-P080, PCD-P080 Estuche protector/Funda para cinturón (PC-8000, PC-8000-D)



### Soportes/Stands

- 7-0404 Carrete receptor industrial
- HLD-P080 Soporte para sobremesa/pared (HLD-8000)
- STD-P080 Soporte para manos libres (STD-8000)
- VMK-PM80 Kit di montaggio universal

