


Impulsando el lugar de trabajo del futuro



CL4-SXR / CL6-SXR

Impresión mejorada para acelerar la productividad

- Velocidad máxima de impresión líder en el sector: **18 ips**
- **Impresión de alta precisión $\pm 0,3$ mm o superior (según pruebas internas).**
- Cabezal térmico diseñado específicamente para ofrecer una calidad de impresión excepcional.



Nuevos sensores para una mayor precisión y estabilidad de impresión



Impresión de alta calidad incluso en etiquetas de identificación (nameplate labels)

Innovación para maximizar el tiempo de actividad

- Del mantenimiento preventivo al mantenimiento predictivo basado en IA.



Predicción inteligente de incidencias basada en el uso y las condiciones


Fácil de usar para cualquier persona

- Equipada con pantalla táctil y altavoz para un funcionamiento intuitivo.
- Diseñada para facilitar la limpieza y la sustitución de componentes.

- Pantalla táctil
- Altavoz
- Personalizable
- Reproducción de vídeo



Pantalla LCD en color de 4,3 pulgadas



Unidad de impresión con amplia apertura.

Contribuye a la construcción de una sociedad sostenible.

- Impresión desde la primera etiqueta con prevención de desperdicio.
- Aproximadamente el 34 % de las piezas de plástico están fabricadas con resina reciclada (en peso).



Reduzca los residuos y ahorre tiempo con la función de prevención del desperdicio de etiquetas.

		CL4-SXR			CL6-SXR		
Especificaciones de impresión	Nombre del modelo		CL4-SXR TT203	CL4-SXR TT305	CL4-SXR TT609	CL6-SXR TT203	CL6-SXR TT305
	Resolución de impresión		8 puntos/mm (203 dpi)	12 puntos/mm (305 dpi)	24 puntos/mm (609 dpi)	8 puntos/mm (203 dpi)	12 puntos/mm (305 dpi)
	Modo de impresión		Continuo, despegado, cortador, dispensador, cortador sin soporte (linerless), cortador rotativo.			Continuo, despegado, cortador, dispensador	
	Método de impresión		Transferencia térmica directa				
	Velocidad de impresión		2-18 ips	2-16 ips	2-6 ips	2-14 ips	2-14 ips
	Área máxima de impresión	Ancho	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	Extensión: 167.5mm(6.60") Estándar: 152mm (5.98")	Extensión: 167.5mm(6.60") Estándar: 165.3mm (6.51")
		Longitud	2500 mm (98.42")	1500 mm (59.05")	400 mm (15.75")	Extensión: 2500mm (98.42") Estándar: 2500mm(98.42")	Extensión: 1500mm (59.05") Estándar: 1500mm(59.05")
	Memoria de Impresora		Flash 8GB / RAM 2GB				
Procesador		ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos (Quad Core)					
Especificaciones de consumibles	Tipo de Sensor		Sensor I-mark (reflectivo), sensor de separación de etiquetas (transmisivo), sensor de separación de etiquetas 2 (transmisivo), sensor de prevención del desperdicio de etiquetas y sensor de nivel bajo de consumible.				
	Tipo de Consumible		Etiquetas troqueladas en rollo o plegadas en acordeón (fan-fold), papel estándar para etiquetas, materiales sintéticos y material continuo.				
	Longitud de la etiqueta(*1)	Continuo	6-2497 mm (0.24"-98.30")	6-1497 mm (0.24"-58.94")	6-397 mm (0.24"-15.63")	6-2497 mm (0.24"-98.30")	6-1497 mm (0.24"-58.94")
		Despegado / cortador	17-2497 mm (0.67"-98.30")	17-1497 mm (0.67"-58.94")	17-397 mm (0.67"-15.63")	17-2497 mm (0.67"-98.30")	17-1497 mm (0.67"-58.94")
		Dispensador	Térmica directa: 10-397 mm (0,39"-15,63"), transferencia térmica: 28-397 mm (1,10"-15,63")			47-177 mm (1.85"-6.97")	
		Cortador sin soporte (linerless)	30-120 mm (1.18"-4.72")			-	
	30-120 mm (1.18"-4.72")						
	Ancho de la etiqueta (*1)		22-128 mm (0.87"-5.04")			47-177 mm (1.85"-6.97")	
	Ancho de la etiqueta (cortador sin soporte [linerless])		60-118 mm			-	
	Grosor del consumible		60-268 µm (0.06-0.28 mm)				
	Etiqueta	Diámetro del rollo	Max. 220 mm (8.7")				
		Diámetro del núcleo	76 mm (3.0"), 101 mm (4.0")				
		Otros	Cara interna/cara externa (no requiere cambio de configuración)				
Ribbons	Anchura	39.5 mm (1.55") -128 mm (5.04")			59 mm (2.32") -177 mm (6.97")		
	Longitud máxima	600 m (1968.5')					
	Otros	Diámetro del mandril: 25,4 mm (1,0") Sentido de bobinado: cara interior/cara exterior (*face-in/face-out*) (no requiere cambios de configuración). Sensor de ribbon bajo (Ribbon Low) y sensor de fin del ribbon (Ribbon End).					
Características operativas	Dimensiones		W275 mm, D457 mm, H321 mm (Caja: W370 mm x D600 mm x H430 mm)			W338 mm, D457 mm, H321 mm (Caja: W460 mm, D640 mm, H450 mm)	
	Peso		15,5 kg (sin incluir consumibles, ribbons ni opciones)			19.4 kg (sin incluir consumibles, ni opciones)	
	Entorno	Driver	Sistema operativo Windows: 11 / Server 2025 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 Mac y Linux: controladores CUPS.				
		Funcionamiento	Continuo/despegado/cortador: 0-40 °C / 20-85 % HR (sin condensación) Dispensador: 5-35 °C / 30-80 % HR (sin condensación)				
		Almacenamiento	-20-60 °C / 5-90 % HR (sin condensación)				
	Requisitos de alimentación		AC100V-240V±10%, 50/60Hz, Fuente de alimentación con ajuste automático de rango.				
Pantalla táctil		LCD TFT en color, 4,3 pulgadas, 480 × 272 puntos (RGB).					
Características de la Interfaz	USB		USB 2.0: Type A (1 front + 1 rear) & Type B (1 rear)				
	Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (IPv4/IPv6, SNMPv3 MIB-II, FTP, FTPS, NTP, LPR, DHCPv4-DHCPv6, HTTP/HTTPS, SCP, mDNS), DHCP Opción 81, Opción 12, Opción 77.				
	Puerto serie		RS-232C 2400-115200 (D-sub 9pin)				
	Puerto de E/S externo		Puerto EXT (D-sub de 15 pines)				
	Acceso remoto		SNMP Ver.3, HTTPs, SOS, WebConfig, SOTI Connect.				
	Protocolos de impresora compatibles		Estándar: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Lenguajes de emulación: detección automática - SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL, SMGL, SPGL, SFPL.				
	Dual Radio	Wireless LAN & Bluetooth® (*2)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, WLAN tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), Wi-Fi Direct, WPS, seguridad WEP, WPA/WPA2/WPA3, DHCP Opción 81, Opción 12, Opción 77.				
Bluetooth Ver.5.2 + BR/ EDR/BLE							
Fuentes/ simbologías	Fuentes internas		Mapa de bits estándar: U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B. Fuentes escalables: 15 fuentes SATO, compatibilidad con idiomas multinacionales (47 idiomas / Unicode), fuentes de byte simple y doble byte (coreano, chino y japones).				
	Códigos de barras lineales		UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI, POSTNET, código complementario UPC, BOOKLAND, código USPS, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked				
	Simbologías 2D		**Código QR, Micro QR, rMQR, PDF417, Micro PDF, MAXI Code, GS1 DataMatrix, Data Matrix (ECC200), código Aztec, código GS1 QR y simbologías compuestas.**				
Funciones: características útiles.		Videos de orientación al usuario en la pantalla LCD, guía de errores en la pantalla LCD, mensajes LCD con soporte multilingüe (31 idiomas), personalización del diseño de la pantalla LCD, comprobación del cabezal térmico, función de prevención de desperdicio de etiquetas, modo de impresión de alta precisión, función de vista previa de impresión, función de escritorio remoto, altavoz, inicio con alimentación CA, función de notificaciones, calendario, bloqueo mediante contraseña, función de descarga de logotipos y fuentes, verificador de códigos de barras, AEP (Impresión habilitada para aplicaciones).					
Autodiagnóstico		Comprobación del cabezal térmico, detección de fin de papel, detección de papel próximo a agotarse, detección de fin de cinta, detección del ribbon próxima a agotarse, impresión de prueba, detección de elevación del cabezal y sensor de prevención del desperdicio de etiquetas.					
Garantía		Garantía limitada del fabricante de 2 años. Aplica según la disponibilidad en cada región, la elegibilidad del SKU correspondiente y las condiciones de la garantía. Información completa, exclusiones y mapa de cobertura disponibles aquí: https://www.satoeurope.com/es/service-and-support/warranty.php					
Opciones	CL4-SXR: 4		Para impresión: kit de cortador [4,6], kit de cortador rotativo [4], kit dispensador (con rebobinador interno) [4,6], kit de cortador para etiquetas sin soporte [4], kit RFID UHF [4,6], kit RFID HF [4] Otros: rebobinador externo RWG500 [4,6], kit de montaje para verificador de códigos de barras [4], kit de cubierta externa [4,6], kit de LAN inalámbrica y Bluetooth [4,6], cable de conversión EXT [4,6], kit de soporte de etiquetas [4]				
	CL6-SXR: 6						

*1 Sin papel soporte | *2 Consulte la disponibilidad con su representante comercial SATO más cercano | *3 Únicamente el modelo CL4-SXR cuenta con certificación Wi-Fi.