

ink!t[®] SERIES

Signum

Impresora alta resolución

Diseñada para codificar en secundario, grandes áreas de impresión con alta calidad y bajo coste.

Descripción

- Impresión de textos, campos variables, caracteres logos, códigos de barras 1 y 2D
- Altura de impresión hasta 140 mm 2 cabezales
- Consumibles botellas 1
- Superficies porosas y no porosas
- Display táctil de 10"
- Velocidad 90 m/min a 180 dpi
- Conexiones RS 232, USB PC
- Más de 720 dpi de resolución
- Non Stop
- AC 110V-220V a 50-60 Hz / 1ª DC 15v, 2A

Soluciones globales de identificación y trazabilidad industrial



label **market**
IDENTIFICATION & LABELING

Signum

Serie	inkit Signum
Especificaciones técnicas	
Pedestal de soporte hasta el pavimento con regulación en altura y profundidad del cabezal y de la lámpara UV	
Fácil rotación del cabezal de impresión para imprimir también en superficies horizontales	
Cabezal de impresión con protección de choques y vibraciones	
Distancia de impresión hasta 5 mm	
Tensión: 110-230 V mono fase con autorregulador Frecuencia: 50-60 Hz	
Características externas	
Circuito hidráulico avanzado con recuperación de tinta	
Con capacidad de gestionar hasta 4 cabezales sean independientes o acoplados entre sí	
Cada controlador está dotado de las siguientes conexiones: Encoder para movimientos irregulares Puerto Ethernet 10/100 para gestionar conexiones en el ordenador Señales de inicio de impresión Escáner para verificar la legalidad de los códigos de barras 2D y 3D	
Sistema operativo: Windows XP Embedded	
Puerto de comunicación: Ethernet 10/100, USB 2.0	
Software de gestión de impresión y creación/modificación de mensajes	
Iconos de señalización de anomalías para el constante control del sistema	
Acceso del operario con contraseña multinivel	
Posibilidad de realizar interfaces con programas de gestión	
Impresión y velocidad	
Altura del área de impresión de cada cabezal	510 puntos equivalentes a 71 mm
Velocidad de impresión	máximo 90 metros al minuto con resolución horizontal de 180 dpi
Resolución vertical del cabezal de impresión	180 dpi/ 720 dpi
Fuente de texto disponibles	True type de Windows
Orientación de la fuente en 4 direcciones	0°, 90°, 180°, 270°
Altura de la fuente	Cualquiera, no inferior a 2mm y no superior al área de impresión
Impresión de la fuente en cualquier idioma	Latín, cirílico, árabe, persa, chino, japonés, coreano, hindú, etc.
Impresión códigos de barras binario	EAN8/13/128, UPCA/CE, INTERLEAVED 2/5, CODE 39/128, ITF14
Impresión códigos de barras 2D	DATA MATRIX, QR CODE, PDF417
Formatos de importación imágenes y logos	BMP, JPG, GIF, JPEG, WMF, PNG, TIF
Campos fijos y variables automáticos, fechas, contadores, campos de texto variables, etc...	
Tintas	
Tinta base acrílica UV con un elevado contraste y una excelente adhesión a las superficies porosas y no porosas, cartón, cartón satinado, papel, madera metales, plásticos poliestirenos, vidrios, etc. Tinta base aceite eco disponibles en negro y otros colores y con un elevado contraste, sobre superficies porosas, cartón, papel, madera ...	
Temperatura de operación	
Temperatura de trabajo entre +5 y +45 °C	
Garantía	
12 meses	

AUTHORIZED PARTNER



Muelle Tomás Olábarri, 6
48930 GETXO (Vizcaya)
Tel.: 902 108 840
www.labelmarket.es